


TABULKA OBRUBNÍKŮ

ČÍSLO	TYP	PŘEVÝŠENÍ
1	1000/150/250 mm - SILNIČNÍ	+100 mm
2	1000/150/250 mm - PŘECHODOVÝ	+50 - + 100 mm
3	1000/150/150 mm - SNÍŽENÝ	+50 mm
4	1000/150/150 mm - SNÍŽENÝ	±0 mm

LEGENDA:

- NÁVRH STAVBY
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- PARKOVACÍ MÍSTA - ŽULOVÁ KOSTKA 100/100/100 mm, ŠEDÁ BARVA
- KOMUNIKACE - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (IČKO) 200/165/80 mm, ŠEDÁ BARVA
- ZPĚVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA - ŽULOVÁ KOSTKA 100/100/100 mm, ŠEDÁ BARVA
- ODBOURÁNÍ ASFALTU 100 mm A POLOŽENÍ ACP 16+ 60 mm a ACO 11+ 40 mm S ASFALTOVÝM SPOJOVACÍM POSTRÍKEM 0,3 kg/m², SC C 150 mm
- PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- ZELENĚ



Zpomalovací práh v podobě vlny výšky 80 mm a šířky 500 mm, pro zajištění průtoku povrchových vod do horské vpusť

Horská vpusť 1,0 m x 0,5 m, včetně litiové mřížky, napojena na stávající potrubí DN-300

Zodp. projektant: Ing. Martin Stöhr	Vedoucí projektant: Ing. Martin Stöhr	Vypracoval: Jiří Pihar	VIA Design ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
MěÚ: Podivín	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	2 x A4	
Investor: Město Podivín	Akce:	Datum:	II/2022	
Podivín - Poříčí I, parkoviště a propojka		Číslo zakázky:	VD10820	
		Měřítko:	1 : 250	
Příloha: SITUACE		Stupeň dokumentace: DUSP	Výtisk číslo:	
		Příloha číslo: D.1.1.2.a.		