



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE – STÁVAJÍCÍ STAVBY



PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE – OBRUBNÍK h=60mm NAD NIVELETU CHODNÍKU



SKLADBY KONSTRUKCÍ:


- A: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
– PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm, TL. 150mm
– HUTNĚNÁ PLÁŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- B: – OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ PARKOVOU
– OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm VHODNOU ZEMINOU
– ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ VYTĚŽENOU ZEMINOU


OBRUBNÍKY CHODNÍKU: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 nat II DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM – PŘEJEZD

NAPOJENÍ VJEZDU NA STÁVAJÍCÍ VJEZD
POPŘÍPADĚ NA KOMUNIKACI



NAPOJENÍ VJEZDU NA STÁVAJÍCÍ VJEZD
POPŘÍPADĚ NA KOMUNIKACI



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- C: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
– PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm TL. 200mm
– HUTNĚNÁ PLÁŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- E: – OPRAVA VJEZDŮ ZA LINIÍ CHODNÍKU – MÍSTO
DOTČENÉ VÝKOPEM (STAVBOU)
– ZAPRAVENÍ BUDE PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH
POVRCHŮ

- D: – VÁROVNÝ PÁS Š. 400mm – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ČERVENÁ – TL. 80mm
S HMATOVOU ÚPRAVOU
– PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm TL. 200mm
– HUTNĚNÁ PLÁŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- F: OPRAVA VODÍCÍHO PROUŽKU
– ŽULOVÁ DLAŽBA 80/80/80mm DO BET. LOŽE C12/15
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm TL. 70mm
– HUTNĚNÁ PLÁŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

OBRUBNÍKY VJEZDŮ: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 nat II DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 (25) nat II
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 (25) nat II
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15 nat II
– OBRUBNÍKY OSAZENY DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15

MATERIÁL PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04 – 06